



SPEZIELLE FAHRZEUG-LEUCHTEN * SPECIAL VEHICLE LIGHTS



LED-BLITZLEUCHE EUROROT * LED FLASHING BEACON EUROROT

Die Rundum-Blitzleuchten EUROROT in LED-Technik überzeugen durch höchste Zuverlässigkeit auch unter harten Einsatzbedingungen, da keine mechanisch bewegten Teile oder Verschleißteile mehr nötig sind. Die LED-Technik erlaubt eine sehr kompakte Bauform, so dass die Einsatzmöglichkeiten sehr flexibel sind.
 The flashing beacons EUROROT in LED technology convince with highest reliability, even under harsh conditions, since no mechanically moved parts or wear parts are necessary. The LED technology allows a very compact design, so that the application possibilities are very flexible.



	<ul style="list-style-type: none"> · Optik-/Elektronikeinheit mit 6 HighPower-LEDs · Hochpräzise innere Reflexionslichtscheibe (PMMA) für 360°-Verteilung und Strahlenbündelung · Mikroprozessor-basierte Timer-Steuerung (Blitzeffekt gemäß ECE-R65) · Lichtscheibe austauschbar · verpolungsgeschützt · Einschaltdauer: unbegrenzt · ECE R10 Zulassung 	<ul style="list-style-type: none"> · Optical/Electrical unit made up of 6 high power LED's · High-precision inner reflective lens (PMMA) for 360° diffusion and amplification of light output · Timer control realized with microprocessor (flashing effect according to ECE-R65) · Exchangeable lens · protected against polarity reversal · Duty cycle: unlimited · ECE R10 Approval 									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	16.0118.002 LED Eurorot F Flex	LED-Blitzleuchte LED Flashing Beacon	130 +/- 10 fpm ISO-A Socket	12-24 V		Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: EPDM	über Rohrst. via tube socket	0,44 kg	-30 / +50°C IP 65	1	E3-7204 EMV/EMC
	16.0117.002 LED Eurorot F B	LED-Blitzleuchte LED Flashing Beacon	130 +/- 10 fpm ISO-B1 Base	12-24 V		Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: PA	Anschlussklemme connector	0,28 kg	-30 / +50°C IP 65	1	E3-7204 EMV/EMC

RUNDUMKENNLEUCHE EUROROT * ROTATING BEACON EUROROT



	<ul style="list-style-type: none"> · Optische Einheit mit 6 HighPower-LEDs · Hochpräzise innere Reflexionslichtscheibe (PMMA) für 360°-Verteilung und Strahlenbündelung · Mikroprozessor-basierte Timer-Steuerung (Blitzeffekt gemäß ECE-R65) · Lichtscheibe austauschbar · verpolungsgeschützt · Einschaltdauer: unbegrenzt · ECE R10 Zulassung 	<ul style="list-style-type: none"> · Optical/Electrical unit made up of 6 high power LED's · High-precision inner reflective lens (PMMA) for 360° diffusion and amplification of light output · Timer control realized with microprocessor (flashing effect according to ECE-R65) · Exchangeable lens · protected against polarity reversal · Duty cycle: unlimited · ECE R10 Approval 									
Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	16.0017.002 Eurorot R B	Rundum-Kennleuchte Rotating Beacon	160 +/- 30 rpm ISO-A Socket	12 V	H 21 W	Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: EPDM	über Rohrst. via tube socket	0,57 kg	-30 / +50°C IP 55	1	E3-7141 EMV/EMC
	16.0017.012 Eurorot R B	Rundum-Kennleuchte Rotating Beacon	160 +/- 30 rpm ISO-B1 Base	24 V	H1 21 W	Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: PA	Anschlussklemme connector	0,41 kg	-30 / +50°C IP 55	1	E3-7141 EMV/EMC
	16.0018.002 Eurorot R Flex	Rundum-Kennleuchte Rotating Beacon	160 +/- 30 rpm ISO-A Socket	12 V	H 21 W	Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: EPDM	über Rohrst. via tube socket	0,57 kg	-30 / +50°C IP 55	1	E3-7141 EMV/EMC
	16.0018.012 Eurorot R B	Rundum-Kennleuchte Rotating Beacon	160 +/- 30 rpm ISO-B1 Base	24 V	H1 21 W	Lichtsch./Lens: PC Geh./Body: PA	Anschlussklemme connector	0,41 kg	-30 / +50°C IP 55	1	E3-7141 EMV/EMC